

Mini - Schwimmerschalter in Messing mit Steckverbindung 6-polig

Bestellschlüssel

M60. 1 . A1 . B4 . 100 . 200 . 13 . 01 . 8

Typ Minischwimmerschalter M60

Material Gleitrohr
Messing Rohr ø8 --1

Funktion Schalterpunkt A 24V/150mA

schließt steigend -- A1
öffnet steigend ---- A2
schließt sinkend --- A3
öffnet sinkend ---- A4
wechsler ----- A5

Funktion Schalterpunkt B 230VAC/1A (bei 1 Schalterpunkt)
24VDC/150mA (bei 2 Schalterpunkten)

schließt steigend -- B1
öffnet steigend ---- B2
schließt sinkend --- B3
öffnet sinkend ---- B4
wechsler ----- B5

Erläuterung:
Bei einem Gerät mit
einem Schalterpunkt
Schalterpunkt B verwenden.
Beispiel: M60.1.B4.100.01.01.8


Schaltlänge SPA
in mm, nach Kundenangabe

Schaltlänge SPB
in mm, nach Kundenangabe

Schwimmer
ø17,8x32mm Material NBR --- 8

Befestigung Material Aluminium
Verschraubung M20x1,5 --- 01
Verschraubung 1" ----- 22

Anschluss
6 pol + PE nach
DIN EN 175201-804
(DIN 43651) -- 13




Datenblatt



Mini - Schwimmerschalter in Messing mit Steckverbindung 6-polig

Typ: M60...13.01.8

Befestigung M20x1,5



Beispiele für Anschlusspläne



Technische Daten:


Anschluss:	Steckverbindung, 6-Polig, Material PE DIN 43651
Befestigung:	Verschraubung M20x1,5, Material Aluminium,
Einbaulage:	senkrecht $\pm 10^\circ$
Dichtung:	Profildichtung, Material NBR
Gleitrohr:	$\varnothing 8$ mm Material Messing, Material und Länge nach Kundenvorgabe
Schwimmer:	$\varnothing 17,8 \times 32$ mm, Material NBR, Typ S52
Reedkontakt:	max. 2x Reedkontakte Schließer oder Öffner, Funktion Bistabil
Schaltspannung:	max. 230VAC bei einem Schaltpunkt; bei zwei Schaltpunkten max. 24VDC
Schaltstrom:	1A bei einem Schaltpunkt; bei zwei Schaltpunkten 150mA
Druck:	max. 1 bar
Einsatztemperatur:	-20°C bis 100°C im Medium, -15°C bis 70°C oberhalb Befestigung
Schutzart:	IP 65

Datenblatt



Mini - Schwimmerschalter in Messing mit Steckverbindung 6-polig

Typ: M60...13.22.8

Befestigung 1"



Beispiele für Anschlusspläne



Technische Daten:

Anschluss:	Steckverbindung 6-polig + PE nach DIN EN 175201-804 (DIN 43651), Material PET
Befestigung:	Verschraubung 1", Material Aluminium,
Einbaulage:	senkrecht ±10°
Dichtung:	Profildichtung, Material NBR
Gleitrohr:	ø8mm Material Messing, Material und Länge nach Kundenvorgabe
Schwimmer:	ø17,8x32mm, Material NBR, Typ S52
Reedkontakt:	max. 2x Reedkontakte Schließer oder Öffner, Funktion Bistabil
Schaltspannung:	max. 230VAC bei einem Schaltpunkt; bei zwei Schaltpunkten max. 24VDC
Schaltstrom:	1A bei einem Schaltpunkt; bei zwei Schaltpunkten 150mA
Druck:	max. 1 bar
Einsatztemperatur:	-20°C bis 100°C im Medium, -15°C bis 70°C oberhalb Befestigung
Schutzart:	IP 65